

# DO SEC

## Portas de cabina e de patamar

### Aumento da qualidade de vida, longa vida

#### Benefícios vitais num relance

- Acessibilidade acrescida
- Aumento da capacidade de tráfego e da disponibilidade
- Aumento da segurança e consequências reduzidas
- Construção robusta, operação suave, baixo nível de ruído
- Adaptável a qualquer tipo de cabina
- Rápido e fácil de instalar

Portas de cabina e de patamar DO SEC



Adaptável a qualquer tipo de cabina

No sítio certo

#### Construídas para uma longa duração

Um sistema de portas automáticas de cabina e patamar significa, em cada simples viagem, uma poupança significativa de tempo. Orientado para um aumento considerável da acessibilidade, cria nos residentes e nos visitantes uma percepção positiva. E mais importante ainda o aumento da acessibilidade contribui substancialmente para uma melhor qualidade de vida.

Com a DO SEC da Schindler damos ênfase ao valor essencial que é o seu persistente e elevado desempenho. Solidamente concebida com aplicação da mais recente tecnologia, de robusta construção e utilização de materiais resistentes asseguramos assim a máxima confiança.

#### Aumente a sua segurança

Questões dimensionais e limitações orçamentais foram as razões económicas que justificaram no passado a montagem de ascensores sem porta na cabina. A abordagem Europeia através da EN 81-80 (SNEL-Normas de Segurança para Ascensores Existentes) recomenda a instalação de porta na cabina nos ascensores existentes para proteger os passageiros e bens dos riscos de segurança. Uma boa razão para modernizar o seu ascensor com a DO SEC da Schindler.

#### Flexibilidade Percebida

Independentemente de pretender melhorar o seu ascensor com novas portas de patamar e de cabina ou substituir o sistema existente de baixo rendimento, o conceito da DO SEC é a solução certa. Adaptável a qualquer tipo de cabina, a DO SEC pode ser instalada facilmente, adaptando-se aos aros das portas de batente existentes ou pode ser fornecida com aros novos. Isto é o que consideramos flexibilidade.

KT	Kits
AC	Accessórios
CW	Contrapeso
SA	Segurança
FI	Botoneiras e sinalizadores
CA	Cabinas
DO	Portas
MM	Equipamento mecânico
CO	Comandos
DR	Máquinas



**Schindler**

## Construção robusta e operação segura

A unidade de tracção da DO SEC da Schindler é controlada electronicamente e assegura um baixo nível de ruído e uma operação rápida. O acoplamento mecânico é sólido, permitindo acção linear suave da porta de cabina e uma operação silenciosa. Como opcional a porta de cabina pode ser equipada, quando necessário, com encravamento de acordo com a NP EN 81-1/2. Rolamentos de longa duração, calha superior em aço e uma soleira reforçada contribuem para uma movimentação bem controlada.

Os robustos painéis da porta, quando em contacto com a mínima obstrução, param imediatamente e invertem o seu movimento. A DO SEC pode ser fornecida com características anti-vandálicas de acordo com a EN 81-71 classe 1 e com as caracte-

rísticas de resistência ao fogo cumprindo com todas as exigências da EN 81-58. O sistema electrónico de auto-apredizagem da DO SEC otimiza o ciclo de abertura e de fecho logo no início da instalação. As velocidades de abertura e de fecho podem ser ajustadas independentemente. Até mesmo um modo ecológico, quando em standby, pode ser adaptado para as suas necessidades.

## Atracção inteligente

A DO SEC da Schindler está disponível em várias disposições e acabamentos. Os painéis e os aros podem ser fornecidos em aço inox, lacados a cor RAL, primário (RAL 7032 texturado) ou em opção com painéis de vidro. Assim poderá encontrar exactamente o acabamento que pretende. Garantido para agradar.

Acabamento robusto: Os painéis de porta



Operação suave da porta garantida: Rolamentos de longa duração



Construção com vida longa e se desejar anti-vandálico e resistente ao fogo

## Dados técnicos

Tipos	2 ou 4 painéis, abertura central 2 ou 3 painéis, telescópica
Variantes Porta de pátamar	Sem aro (usando os aros existentes) Aros novos
Abertura livre (BT)	600 a 1400 mm, em intervalos de 50 mm
Altura livre (HT)	2000 a 2300 mm, em intervalos de 100 mm
Acabamento	Aço inox em várias texturas Cores RAL Primário (RAL 7032 texturado)
Soleira de porta	Alumínio
Tracção da porta	Regulado electronicamente
Classe de fogo	EN 81-58 (todas as classes)
Variantes	Anti-vandálico (EN 81-71 classe 1) Painéis em vidro com moldura

A DO SEC da Schindler – uma solução à sua medida para elevados e fiáveis desempenhos ano após ano.

Para corresponder às suas necessidades de modernização os nossos especialistas estão à sua disposição para, em conjunto, encontrarem a melhor solução.

Procure uma agência perto de si em:

[www.schindler.pt](http://www.schindler.pt)